

# 产品数据表

## Technical Data Sheet

牌 号/ Product Brands			MF3500
项目 Testing items	单位 Unit	检测标准 Test Standards	测试数值 Test Data
<b>一、基本特征/ Basic Features</b>			
密度/ Density	g/cm <sup>3</sup>	GB/T1033-1986	1.12-1.16
相对粘度/ RSV		FZ-T51004-2011	3.50±0.05
单体含量/ Extractables	%	FZ-T51004-2011	<0.5
含水量/ Moisture Content	%	FZ-T51004-2011	<0.06
外观/ Appearance		FZ/T 51004-2011	1 Class
二氧化钛含量/ Titanium dioxide content	PPM	FZ/T 51004-2011	0
<b>二、热性能/ Thermal Properties</b>			
熔点/ Melting Point	°C		215-225
热变形温度/ Heat Distortion Temperature	°C	ASTM D-648 (1.8Mpa 未退火)	75
<b>三、用途概述/ Use Summary</b>			
纺丝/Spinning 单丝/ Mono-Filament 吹塑薄膜/ Blown Film			

备注：以上数据由本公司实验室测得，仅对样品负责，不代表每一产品的规格值。

Notes: The above data measured in the laboratory by our company, only for the sample charge, does not mean to every product specification value.