

产品数据表

Technical Data Sheet

| 牌 号/ Product Brands | | | MF800 |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 项目 Testing items | 单位 Unit | 检测标准 Test Standards | 测试数值 Test Data |
| 一、基本特征/ Basic Features | | | |
| 密度/ Density | g/cm ³ | GB/T1033-1986 | 1.12-1.16 |
| 相对粘度/ RSV | | FZ-T51004-2011 | 2.80±0.03 |
| 单体含量/ Extractables | % | FZ-T51004-2011 | <0.5 |
| 含水量/ Moisture Content | % | FZ-T51004-2011 | <0.06 |
| 外观/ Appearance | | FZ/T 51004-2011 | 1 Class |
| 二氧化钛含量/ Titanium dioxide content | PPM | FZ/T 51004-2011 | 0 |
| 二、热性能/ Thermal Properties | | | |
| 熔点/ Melting Point | °C | | 215-225 |
| 热变形温度/ Heat Distortion Temperature | °C | ASTM D-648 (1.8Mpa 未退火) | 75 |
| 三、用途概述/ Use Summary | | | |
| 纺丝/ Spinning 单丝/ Mono-Filament 工程塑料/ Engineering Plastics | | | |

备注：以上数据由本公司实验室测得，仅对样品负责，不代表每一产品的规格值。

Notes: The above data measured in the laboratory by our company, only for the sample charge, does not mean to every product specification value.