

产 品 牌 号 与 物 性 表

PRODUCT BRANDS AND TECHNOLOGY INDEX

| 牌 号/ Product Brands | | | | RG3315 |
|---|-------------------|---------------|----------|----------------|
| 性能/Performance | 检测标准/Test | | 单位/Unit | 测试数值/Test Data |
| 一、基本性能/ Basic Features | | | | |
| 相对粘度/ RSV | FZ-T51004-2011 | 96% H_2SO_4 | - | 3.3±0.1 |
| 可萃取物/ Extractables | FZ-T51004-2011 | 热水萃取 | % | 0.45-0.52 |
| 密度/Density | GB/1033-1986T | 称量法 | g/cm^3 | 1.14 |
| 含水率含水量/ Moisture Content | FZ-T51004-2011 | 卡尔费休 | % | 0.03-0.05 |
| 二、热性能/ Mechanical Properties | | | | |
| 熔融温度/ Melting Point | GB/T 19466.3-2004 | 10°C/min | °C | 195-198 |
| 三、用途概述/ Use Summary | | | | |
| 吹塑薄膜/ Blown Film 单丝/ mono-filament 多层薄膜/ Multilayer thin-film materials | | | | |

备注：以上数据由本公司实验室测得，仅对样品负责，不代表每一产品的规格值。

Notes: The above data measured in the laboratory by our company, only for the sample charge, does not mean to every product specification value.